

BRUNIDORA PNEUMÁTICA DE CILINDROS DE MOTO

BRUÑIDORA NEUMÁTICA DE CILINDROS DE MOTO

BPM-200

CAPACIDADE	CAPACIDAD	BPM-200
Capacidade Brunimento	Capacidad de Bruñido	Ø 41 ~ 108 mm
Curso Útil	Recorrido Útil	200 mm
Consumo de ar comprimido	Consumo de aire comprimido	11,5 pés cúbicos/minuto
Potencia elétrica instalada - 220 volts - 60 Hz - 3 fases	Potencia eléctrica instalada - 220 volts - 60 Hz - 3 ph.	0,5 hp
Embalagem dimensões (C x L x A)	Embalaje dimensiones (L x A x A)	0,74 x 0,75 x 1,77m
Peso Aprox. Líquido	Peso Aprox. Neto	180 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS	ACCESÓRIOS NORMALES
(1) Grampo "U"	(1) Presilla en "U"
(2) Varão Roscado 5/8"	(2) Ejes Roscado 5/8"
(2) Porca Sextavada 5/8"	(2) Tuercas 5/8"
(2) Arruela Lisa Ø 5/8"	(2) Arandelas Ø 5/8"
(2) Calço Quadrado 5/8" x 200 mm	(2) Calzo Cuadrado 5/8" x 200 mm
(1) Aparelho Brunidor c/ 2 pedras e 2 feltros p/ Ø41-67	(1) Herramienta de Bruñir c/ 2 piedras y 2 felpas p/ Ø41-67
(1) Aparelho Brunidor c/ 2 pedras e 2 feltros p/ Ø68-108mm	(1) Herramienta de Bruñir c/ 2 piedras y 2 felpas p/ Ø68-108

ACESSÓRIOS OPCIONAIS	ACCESÓRIOS OPCIONALES
Pedras e Feltros Extras	Piedras y Felpas Extras

.dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso

.datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo



HECHO EN BRAZIL
CHINELATTO
desde 1962



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Home-page: www.chinelatto.com.br



+55 (19) 9.9295-3073