

BRUNIDORA DE CILINDROS DE MOTO

BRUÑIDORA DE CILINDROS DE MOTO

BR-90



CAPACIDADE	CAPACIDAD	BR-90
Capacidade de brunir cilindros - diâmetros mín ~ máx	Capacidad de bruñir cilindros - diâmetros mín ~ máx	Ø 41 - 108 mm
Curso máximo de brunimento	Desplazamiento máximo - altura máxima cilindro	300 mm
Distância máxima entre centro do mandril ao eixo da base fixa	Distancia máxima entre el centro del mandril el eje de base fija	400 mm
02 Rotações do brunidor	02 Velocidades de rotación eje porta bruñidor	210 - 430 rpm
Motor Elétrico	Motor Eléctrico	0,75 cv - 1.200 rpm

TENSÃO ELÉTRICA	TENSIÓN ELÉCTRICA	
Tensão elétrica normal instalada	Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	Potencia Instalada	0,75 cv

DIMENSÕES - PESO	DIMENSIONES-PESO	
Embalagem (Compr. x Largura x Altura)	Embalaje (Largo x Ancho x Altura)	1,9 x 0,8 x 0,6 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	Peso Aprox. Neto - Bruto	61 kg / 100 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS	ACCESÓRIOS NORMALES
- 01 Brunidor - capacidade Ø41 ~ Ø 67 mm	- 01 Bruñidor - capacidad Ø41 ~ Ø 67 mm
- 01 Brunidor - capacidade Ø68 ~ Ø108 mm	- 01 Bruñidor - capacidad Ø68 ~ Ø108 mm
- 01 Trava do varão limitador	- 01 Traba del eje limitador
- 04 Suportes para fixar ferramentas:	- 01 Tanque para aceite refrigerante

ACESSÓRIOS OPCIONAIS	ACCESÓRIOS OPCIONALES
- Pedras extras, feltros extras	- Piedras extras, felpas extras

.dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso

.datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo



HECHO EN BRAZIL
CHINELATTO
desde 1962



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Home-page: www.chinelatto.com.br



+55 (19) 9.9295-3073