

BROQUEADORA DE CILINDROS DE MOTO

ALESADORA DE CILINDROS DE MOTO

BVC-90



CAPACIDADE	CAPACIDAD	BVC-90
Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mín ~ máx	Capacidad de alear cilindros - diâmetros mín ~ máx	Ø 53 ~ 90 mm
02 Rotações de ferramenta	02 Velocidades de rotación de herramienta	345 - 420 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	Capacidad de avance de corte - mm por vuelta del eje porta cuchilla	0,09 mm
02 Velocidades de avanço de corte	02 Velocidades de avances de corte	35 - 42 mm / min
Capacidade de corte no diâmetro - máximo	Capacidad de corte en el diâmetro	1 mm
Profundidade máxima de usinagem	Altura máxima del cilindro	245 mm
Transmissão de rotação da ferramenta	Rotaciones de giro y avance del eje porta cuchilla	via engranagem / piñoneria
Motor Elétrico	Motor Eléctrico	0,75 hp
Desarme automático na profundidade	Desarme automático en profundidad	normal
Mesa p/ fixação de cilindros de motos	Mesa p/ fijación de los cilindros de motocicleta	normal
Rebolo e dispositivos p/ afiar ferramenta	Muela y dispositivos p/ afilar herramientas	normal

TENSÃO ELÉTRICA	TENSIÓN ELÉCTRICA	
Tensão elétrica normal instalada	Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	Potencia Instalada	0,75 hp

DIMENSÕES - PESO	DIMENSIONES-PESO	
Embalagem (Compr. x Largura x Altura)	Embalaje (Largo x Ancho x Altura)	0,7 x 0,6 x 1,6 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	Peso Aprox. Neto - Bruto	125 kg / 195 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS	ACCESÓRIOS NORMALES
- 02 Ferramentas para usinar cilindros Ø 8 x 30 mm	- 02 Cuchillas Ø 8 x 30 mm
- 04 Suportes para fixar ferramentas:	- 04 Soportes porta cuchillas
- 02 de Ø 20 x 37,5 mm	- 02 de Ø 20 x 37,5 mm
- 02 de Ø 20 x 44,5 mm	- 02 de Ø 20 x 44,5 mm
- 01 Micrômetro (mm) para medir ferramenta	- 01 Micrómetro (mm) para medición de la cuchilla de corte
- 01 Padrão para zerar micrômetro Ø 28 x 50 x 20 mm	- 01 Padrón Micrómetro Ø 28 x 50 x 20 mm
- 01 Bomba para lubrificação (injeção manual)	- 01 Engrasadora manual
- 02 Chaves Allen: 3/16" - 3/32"	- 02 Llaves Allen: 3/16" - 3/32"
- 05 Jogos pinos de centragem temperados:	- 05 Juegos de puntas de centradores, templadas:
- 03 peças - p/ usinar Ø 53-62 mm	- 03 piezas - alear Ø 53-62 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 61-70 mm	- 03 piezas - alear Ø 61-70 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 69-78 mm	- 03 piezas - alear Ø 69-78 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 77-86 mm	- 03 piezas - alear Ø 77-86 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 85-94 mm	- 03 piezas - alear Ø 85-94 mm
- 01 Varão limitador	- 01 Eje limitador de altura de corte
- 01 Trava do varão limitador	- 01 Traba del eje limitador

ACESSÓRIOS OPCIONAIS	ACCESÓRIOS OPCIONALES
- Ferramentas extras	- Cuchillas extras
- 01 Afilador de ferramentas com 01 pedra diamantada	- 01 Afilador de cuchillas con 01 piedra diamantada

.dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso
 .datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
 Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
 CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
 Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
 E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
 Home-page: www.chinelatto.com.br



+55 (19) 9.9295-3073