

RETIFICADORA DE VÁLVULAS "CHINELATTO"

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS "CHINELATTO"

MODELO: RV - 1



RETIFICADORA DE VÁLVULAS "CHINELATTO"

RECTIFICADORA DE VÁLVULAS "CHINELATTO" **MODELO: RV - 1**

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE:

Diâmetro do rebolo para retificar válvula.....*Diámetro de la piedra de rectificar la válvula* 127 mm
Capacidade de Retificação: Ø mínimo ~ máximo*Capacidad de Rectificación: Ø mínimo ~ máximo* ... Ø 5,0 - Ø 12,5 mm

MOTORES ELÉTRICOS:

Rotação do rebolo*Velocidad de rotación de lo eje porta piedra* 5.100 rpm
Motor do rebolo*Motor del piedra* 0,5 cv
Rotação do eixo porta-pinças.....*Velocidad de rotación del eje porta boquilla*..... 608 rpm
Motor do eixo porta-pinças.....*Motor del eje porta boquilla*..... 1/4 cv

TENSÃO ELÉTRICA:

Tensão elétrica normal instalada – 220 volts – 60hz – 3 fases*Tensión eléctrica normal instalada – 220 volts – 60hz – 3 fases*
Potência Instalada*Potencia Instalada*..... 0,83 cv

DIMENSÕES - PESO:

Embalagem marítima (C x L x A) - sem gabinete.....*Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)* 1,0 x 0,8 x 0,5 m
Peso Aprox. Líquido – Bruto (sem gabinete).....*Peso Aprox. Neto – Bruto (sin bancada)* 100 kg / 130 kg
Peso Aprox. Líquido – Bruto (com gabinete).....*Peso Aprox. Neto – Bruto (con bancada)*..... 150 kg / 200 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS:

- 01 Rebolo tipo copo reto Ø 5" x 15 mm instalado na máquina
- 03 Correias planas instaladas na máquina
- 04 Pinças temperadas e retificadas:

Medidas / Capacidade:

- Ø 7 mm / 5 a 6,5 mm
- Ø 9 mm / 6,5 a 8,5 mm
- Ø 11 mm / 8,5 a 10,5 mm
- Ø 13 mm / 10,5 a 12,5 mm

- 01 Dispositivo para retificar raio da pedra sem diamante
- 01 Dispositivo para retificar o pé da válvula

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Diamante
- Gabinete (C x L x A) - 0,72 x 0,4 x 0,8 m

DATOS TÉCNICOS:

CAPACIDAD:

Diámetro de la piedra de rectificar la válvula 127 mm
Capacidad de Rectificación: Ø mínimo ~ máximo ... Ø 5,0 - Ø 12,5 mm

MOTORES ELÉCTRICOS:

Velocidad de rotación de lo eje porta piedra 5.100 rpm
Motor del piedra 0,5 cv
Velocidad de rotación del eje porta boquilla..... 608 rpm
Motor del eje porta boquilla..... 1/4 cv

TENSIÓN ELÉCTRICA:

Tensión eléctrica normal instalada – 220 volts – 60hz – 3 fases
Potencia Instalada..... 0,83 cv

DIMENSIONES-PESO:

Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura) 1,0 x 0,8 x 0,5 m
Peso Aprox. Neto – Bruto (sin bancada) 100 kg / 130 kg
Peso Aprox. Neto – Bruto (con bancada)..... 150 kg / 200 kg

ACCESÓRIOS NORMALES:

- 01 Piedra Ø 5" x 15 mm – instalada en la máquina
- 03 Correias planas instaladas en la máquina
- 04 Boquillas templadas y rectificadas

Diámetro / Capacidad:

- Ø 7 mm / 5 a 6,5 mm
- Ø 9 mm / 6,5 a 8,5 mm
- Ø 11 mm / 8,5 a 10,5 mm
- Ø 13 mm / 10,5 a 12,5 mm

- 01 Dispositivo p/ rectificar rayo de la piedra sin diamante
- 01 Dispositivo para apoyo en rectificación de punta de válvulas

ACCESÓRIOS OPCIONALES:

- Diamante
- Bancada (Ancho x Largo x Altura) - 0,72 x 0,4 x 0,8 m



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.

Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260

CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil

Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br

Home-page: www.chinelatto.com.br