

# TESTE DE MOLAS CHINELATTO

## DINAMÔMETRO DE MOLA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga máxima _____	150 kgf
Diâmetro máximo _____	Ø 68 mm
Curso máximo _____	120 mm
Tensão de alimentação _____	220 volts
Largura _____	320 mm
Comprimento _____	400 mm
Altura _____	640 mm
Peso _____	41 kg



### Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda

Rod. Limeira-Mogi Mirim km 104.7

Cx. Postal 260 - CEP: 13480-970

Limeira - SP - Brasil

Tel : (+55) 19-3446-4545

Fax: (+55) 19-3441-7647

E-mail: [chinelatto@chinelatto.com.br](mailto:chinelatto@chinelatto.com.br)



O Dinamômetro Chinelatto foi construído com a mais moderna técnica existente no mercado. Seu sistema de medição através de células de carga, proporciona leitura rápida e precisa feita através do indicador digital garantindo precisão de 0,1% +- um dígito.

O Dinamômetro Chinelatto apresenta baixo consumo de energia elétrica.

A medição da mola via dinamômetro assegura a entrega de um serviço perfeito e calibrado, em molas aspirais de platô de embreagem e de cabeçotes, evitando queima do assento da sede de válvula no cabeçote e queima do revestimento da embreagem e empenamento do volante e disco do platô.