

RETIFICADORA AUTOMÁTICA DE SEDE DE VÁLVULAS

ASENTADORA AUTOMÁTICA DE VÁLVULAS

RAS-300

CAPACIDADE	CAPACIDAD	RAS-300
- Velocidade de giro do eixo porta ventosa	- Velocidad de giro del eje porta ventosa	300 rpm
- Altura regulável do eixo porta ventosa	- Altura regulable del eje porta ventosa	1500 mm
- Dispositivo porta cabeçote – comprimento x largura	- Dimensiones del dispositivo porta cabezote – largo x ancho	230 x 865 mm
- Dimensões do equipamento – compr. x largura x altura	- Dimensiones generales del equipo – largo x ancho x altura	400 x 458 x 900 mm
- Motor elétrico – 220/380 volts 60 hertz 3 phases	- Motor eléctrico – 220/380 volts 60 hertz 3 phases	0,25 hp
- Peso líquido aproximado	- Peso neto aproximado	60 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS	ACCESÓRIOS NORMALES
- 01 Equipamento medidor de vácuo com 5 tampões	- 01 Equipo medidor de vacío con 5 tapones
- 03 Ventosas: 1 peça Ø15 mm; 1 peça Ø25 mm; 1 peça Ø35 mm	- 03 Ventosas: 1 pieza Ø15mm; 1 pieza Ø25 mm; 1 pieza Ø35 mm

.dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso
 .datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo

Vantagens:

- Esmerilha as sedes de válvulas em velocidade de giros rápidos, nas direções esquerda e direita, para cima e para baixo, com simulação de movimentos manuais;
- Tempo aproximado para esmerilhar cada assento de válvula de 1 minuto;
- Seletor digital de regulagem de tempo de esmerilhamento;
- Vacuometro incorporado na máquina com jogo de tampas de peças; equipado com manometro de pressão de ar;
- Funcionamento automático com sinal sonoro no término do tempo pré programado;
- Equipada c/ 01 dispositivo inclinado porta-cabeçotes de linha de automóveis;

Ventajas:

- Rectifica los asientos de válvulas em velocidad de giros rápidos em los sentidos izquierdo/ derecho, alternado, para arriba y para abajo, como si fuera hecho con las manos;
- Tiempo aproximado para rectificación de cada asiento de válvula de 1 minuto;
- Teclé digital de regulación del tiempo de rectificación;
- Máquina suministrada ccon medidor de vacío, vacuometro, con 1 juego de tapa de vedación y com indicador de presión del aire;
- Funcionamiento automático com señal de sonido al fin del tiempo pré programado;
- Suministrada con 1 dispositivo para anclaje de culata inclinada;



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
 Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
 CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
 Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
 E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
 Home-page: www.chinelatto.com.br



+55 (19) 9.9295-3073