RETIFICADORA DE VÁLVULAS DE FIXAÇÃO RÁPIDA





RETIFICADORA DE VÁLVULAS DE FIXAÇÃO RÁPIDA CÓDIGO: RVCH-100

.Sistema de fixação via mandril com esferas com abertura e fechamento via ar comprimido;

. Velocidade variável de giro do mandril porta válvula permite regulagem do giro de acordo com o diâmetro da válvula;

.Estrutura da máquina em ferro fundido e gabinete de chapa.

Dados Técnicos Principais

Capacidade:

.Capacidade de fixação de haste de válvula - mín./máx	Ø 4 mm ~ Ø 14,5mm
.Capacidade de retificação da cabeça da válvula - mín./máx	Ø 20 mm ~ Ø 100mm
.Pedra para retificação da cabeça da válvula	Ø 178 mm
.Pedra para retificação da haste da válvula	Ø 76 mm
.Velocidades variáveis de giro do eixo porta válvula	0 a 180 rpm
.Velocidade de giro do eixo porta pedra	3.500 rpm
.Precisão de retificação	≤ 0,015 mm
.Ângulo de inclinação do cabeçote porta válvula	13° a 60°
.Potência do motor de giro da pedra	0,36 cv
.Potência do motor de giro da válvula	0,08 cv
.Tensão elétrica instalada	220 volts 60hz trifásico
.Dimensões da máquina com gabinete	1,56 x 0,52 x 0,91 m
.Peso líquido aproximado	90 kg

Equipada com:

(1) Bomba de refrigeração;



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.

Rodovia SP-147, Km 104,7 - **Cx.Postal:** 260 **CEP:** 13480-970 - Limeira - SP - Brasil

Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br Home-page: www.chinelatto.com.br